

ACIDO ACETICO GLACIAL AL 99 %

Descripción

Líquido claro con olor desagradable.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

| DETERMINACION | ESPECIFICACION | | RESULTADO |
|--|----------------|--------------|------------|
| APARIENCIA | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| VOLATILIDAD | | 0.0050 G/100 | 0.0010 |
| ACIDO FORMICO | | 0.0500 % | 0.0050 |
| AGUA | | 0.1500 % | 0.0360 |
| METALES PESADOS | | 0.5000 PPM | 0.5000 |
| FIERRO | | 0.5000 PPM | 0.5000 |
| CLORUROS | | 1.0000 PPM | 1.0000 |
| SULFATOS | | 1.0000 PPM | 1.0000 |
| ACETALDEHIDO | | 5.0000 PPM | 5.0000 |
| COLOR VISUAL | | 5.0000 PCS | 5.0000 |
| PUNTO DE CONGELACIÓN | 16.3500 | | ?C 16.4600 |
| ACIDO ACETICO | 99.8500 | | % 99.9400 |
| GRAVEDAD ESPECIFICA 20/20 C | 1.0480 | 1.0530 | 1.0510 |
| OBS: LIQ. CLARO LIBRE DE MATERIA EXTRAÑA | | | |

Aplicaciones

Fabricación de acetato de vinilo, rayón, acetato de celulosa, entre otras.

Envase

Contenedor 1,000 KG Y P/50 k.

Manipulación/Almacenamiento

Manipulación:

- Evítese respirar el polvo, el humo, el gas, la niebla, los vapores o el aerosol.
- Lavarse inmediatamente tras la manipulación
- Manipule los envases vacíos con cuidado porque los residuos de vapor son inflamables.

Almacenamiento:

- Procure una buena ventilación de la zona de procesamiento para evitar la formación de vapor.
- Emplear únicamente herramientas que no produzcan chispas.
- Deben seguirse los procedimientos adecuados de toma de tierra para evitar la electricidad estática.

Precauciones de Seguridad

En caso de:

Contacto con la piel: Quítese inmediatamente las prendas contaminadas. Lavar con agua y jabón abundantes.

Contacto con los ojos: Lavar con abundante agua para seguir aclarando.

Ingestión: Enjuáguese la boca. NO provoque el vómito. Acuda inmediatamente a un hospital.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico