

ALCOHOL POLIVINILICO ALTA VISCOSIDAD

Descripción

Gránulos o polvo blanco inodoro.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

GRADE	088-50 (G)	088- 20(G)	088-05
HYDROLYSIS (mol%)	87.7	87.6	88.0
VISCOSITY (mpa.s)	50.2	22.8	5.3
VOLATILES (wt%)	4.0	4.1	3.4
ASH (wt%)	0.2	0.2	0.3
PH	5	5	5
PURITY (wt%)	95.5	95.4	95.7
QUANTITIES (bags)	400	450	50
MANUFACTURING DATE	20160913	20160707	20160725
EXPIRY DATE	20210913	20210707	20210725

Aplicaciones

Como un agente adhesivo para perfiles, por ejemplo, yeso laminado prefabricado, y tablero de absorción de sonido que están hechos de fibras orgánicas.

Envase

Sacos con 20 kgs.

Manipulación/Almacenamiento

Manipulación:

- Usar siempre protección personal así sea corta la exposición o la actividad que realice con el producto.
- Mantener estrictas normas de higiene, no fumar, ni comer en el sitio de trabajo.

Almacenamiento:

- Lugares ventilados, frescos y secos.
- Lejos de fuentes de calor e ignición.
- Evitar la formación de polvos. Guardar en contenedores cerrados. Rotular los recipientes adecuadamente.

Precauciones de Seguridad

En caso de:

Contacto con los Ojos: Lavar con abundante agua, mínimo durante 15 minutos. Levantar y separar los párpados para asegurar la remoción del químico.

Contacto con la Piel: Remover rápidamente la ropa contaminada. Enjuagar con abundante agua por al menos 15 minutos. Lavar el área expuesto con jabón y agua.

Ingestión: Nunca administrar nada vía oral a una persona inconsciente o convulsionando, hacer que la víctima consciente y alerta beba de 1 a 2 tazas de agua, después inducir el vómito.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico