

BIOXIDO DE TITANIO R902

Descripción

Polvo cristalino.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

<u>CARACTERISTICAS</u>	<u>ESPECIFICACIONES</u>	<u>RESULTADOS</u>
COLOR L	99.20 MIN	99.62
COLOR A	-0.90 MIN-	-0.56
TONALIDAD RELATIVA B	1.60 MIN-	2.23
SUBTONO AL NEGRO DE HUMO	10.0 MIN-	11.9
FINURA HEGMAN	7.00 MIN	7.50
PUNTO FINAL CONTEO DE	4.00 MIN	5.30
PARTICULAS - TFW153		
CONTEO DE PARTICULAS SCATS	15.0 MAX	11.8
BRILLO (20 GRADOS)	60 MIN	77
ABSORCION DE ACEITE	g/100g 13.0 MIN-	15.7
PH	7.3 MIN-	8.0
RESISTENCIA @ 30C	Kohmcm 4.0 MIN	7.0

Aplicaciones

Es un pigmento de uso general para interiores que combina buen brillo, gran opacidad y excelente dispersión.

Envase

Sacos de 25 kg.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico

Quimtol S.A de C.V.

Manipulación/Almacenamiento

Manipulación:

- Prohibido comer, beber o fumar durante su manipulación.
- Evitar contacto con ojos, piel y ropa.
- Lavarse después de manejar este producto.

Almacenamiento:

- Condiciones de almacenamiento: Almacenar en un área limpia, seca y bien ventilada. Proteger del sol.
- Mantener los recipientes cerrados.
- Mantener lejos de fuentes de ignición y el rayo directo del sol.
-

Precauciones de Seguridad

Inhalación: trasladar a la víctima al aire fresco, tranquilizarla y colocarla en posición medio sentada, llevarla inmediatamente al hospital.

Contacto con la piel: retirar inmediatamente la ropa contaminada y lavar con abundante agua.

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua, también sobre los párpados durante 15 minutos.

Ingestión: Lavar la boca con agua. Consultar al médico.