

NONIL FENOL 10 MOLES

Descripción

Líquido viscoso, amarillo pálido con ligero olor fenólico, soluble en grasas y aceites.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

ENSAYO	METODO ANALITICO	MIN	MAX	RESULTADOS
COLOR APHA, ADM	MA - 881		100	20.0
ACIDEZ, INDICE DE MG KOH/G	MA - 638		1.0	0.1
HIDROXILO, INDICE DE MG KOH/G	MA - 525	80.0	90.0	84.8
PH, 1% P/P, ACUOSO, 25°C	MA - 729	5.0	8.0	6.5
PUNTO DE ENTURBIAMIENTO, 1% P/P, ACUOSO, °C	MA - 778	61.0	66.0	62.8
HUMEDAD, %	MA - 875		0.50	0.13

Aplicaciones

Es utilizado como detergente, humectante, dispersante, emulsificante y en formulaciones para la industria textil.

Envase

Tambor con 220 kg / P 50 kgs.

Manipulación/Almacenamiento

Manipulación:

- Cerrar los contenedores cuando no se estén utilizando, y abrirlos lentamente para liberar la presión.
- Aterrizar los contenedores y recipientes.

Almacenamiento:

- Mantener todos los recipientes herméticamente cerrados cuando no estén en uso, en un lugar fresco, seco y bien ventilado, en áreas acondicionadas para evitar fuego.
- Almacenar fuera de la luz solar directa, sobre un piso impermeable.

Precauciones de Seguridad

En caso de:

Contacto con los Ojos: Sostenga el ojo abierto y enjuague suavemente con abundante agua durante 15-20 minutos. Si están presentes, después de los primeros 5 minutos; y luego continuar enjuagando, si la irritación persiste, solicitar asistencia médica.

Contacto con la piel: Lavar la piel con abundante agua corriente y jabón durante 15-20 minutos. Si la irritación persiste, solicite asistencia médica.

Ingestión: Lavar la boca y dar grandes vasos de agua para diluir, no Inducir el vómito, si esto se presenta inclinar la víctima hacia delante. Solicitar asistencia médica.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico