

POTASA CAUSTICA LIQUIDA 47%

Descripción

Líquido claro, incoloro.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PARAMETROS	UNIDAD	ESPECIFICACION	RESULTADOS
APARIENCIA	VISUAL	LÍQUIDO CLARO, INCOLORO	CUMPLE
HIDRÓXIDO DE POTASIO, KOH	WT%	50.00-51.00	50.52
CARBONATO DE POTASIO, K ₂ CO ₃	WT%	0.10 MÁX	<0.02
CLORURO DE POTASIO COMO KCL	PPM	50.00 MÁX	21.00
SODIO, Na	PPM	2500 MÁX.	1564
FUERRO, Fe	PPM	2.00 MÁX.	0.1
SULFATO DE POTASIO COMO K ₂ SO ₄	PPM	10.00 MÁX.	<4

Aplicaciones

Actúa como un agente antiespumante en el proceso de fabricación de papel, fertilizantes industrial, fungicida y herbicida.

Envase

Tambor 200 kg/ P 70 kgs

Manipulación/Almacenamiento

Manipulación:

- Evite respirar el vapor o la niebla. No permita que entre en contacto con los ojos, la piel o la indumentaria.

Almacenamiento:

- Almacene y manipule de acuerdo con todas las normas y estándares actuales.
- Mantenga el contenedor cerrado con seguridad y etiquetado correctamente.

Precauciones de Seguridad

En caso de:

Contacto con la piel: Aclare inmediatamente con agua las áreas contaminadas. Quítese toda la indumentaria, alhajas y zapatos contaminados inmediatamente.

Contacto con los ojos: Enjuague inmediatamente los ojos con un chorro de agua directo durante al menos 15 minutos, y mantenga abiertos los párpados para garantizar que se aclara todo el ojo y los tejidos del párpado