

THINNER

Descripción

Líquido incoloro, con olor característico.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PARAMETROS	ESPECIFICACIONES	RESULTADO
APARIENCIA	LIQ. CLARO LIBRE DE MATERIA EN SUSPENSIÓN	LIQ. CLARO LIBRE DE MATERIA EN SUSPENSIÓN
COLOR	CARACTERISTICO	CARACTERISTICO
DENSIDAD 20°C, Kg/L	0.779 A 0.840	0.797
HUMEDAD, % m	MAX. 0.8	0.27
COLOR, Pt-Co	MAX. 15	5
PUREZA, % m	PERFIL CROMATOGRÁFICO	CONFORME

Aplicaciones

Este solvente puede ser usado para disolver pinturas y otros compuestos, además de descolorar casi cualquier pigmento.

Envase

Tambor 200 Lts.

Manipulación/Almacenamiento

Manipulación:

- Evite toda fuente de ignición (chispa, llama, calor).
- Evite generar vapores o neblinas. Lávese completamente las manos después de su manipulación.

Almacenamiento:

- Almacene bien cerrado en lugar bien ventilado, alejado de materiales incompatibles y calor.
- Almacene los contenedores vacíos separados de los llenos.

Precauciones de Seguridad

En caso de:

Contacto Ocular: Lave bien los ojos inmediatamente al menos durante 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente.

Contacto Dérmico: Lave la piel inmediatamente con abundante agua y jabón no abrasivo por lo menos durante 20 minutos mientras se retira la ropa y zapatos contaminados. Repita el lavado si persiste la irritación. Lave la ropa antes de usarla nuevamente.

Ingestión: Lave los labios con agua. Si la víctima está consciente y no convulsiona dele a beber uno o dos vasos de agua para diluir el material en el estómago. No induzca al vomito; si éste ocurre naturalmente, mantenga a la víctima inclinada hacia delante para reducir el riesgo de aspiración y repita la administración de agua. Obtenga ayuda médica de inmediato.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico