

TRIETANOLAMINA

85%

Descripción

Líquido claro ligeramente, tiene un olor amoniacal.



PROPIEDADES DEL PRODUCTO

PARAMTRO	ESPECIFI	METODO	RESULTADO
APRIENCIA	LIQ. CLARO LIGERAMENTE	VISUAL	LIQ. CLARO LIGERAMENTE
COLOR (PT-CO)	30 MÁX	MP-021	15
OLOR	AMONICAL	ORGANOLÉPTICO	AMONIACA
TRIETANOLAMINA	85.0 MÍN		87.973
DIETANOLAMINA	15.0 MÁX		11.4649
MONOETANOLAMINA	0.5 MÁX		0
HUMEDAD (%) PESO	0.2 MÁX	MP-027	0.0853
GRAVEDAD ESPECIFICA 20/20°C (G/CC)	1.122-1.130	MP-022	1.122

Aplicaciones

En la fabricación de productos de limpieza, impermeabilizantes, gel desinfectante, cremas, lociones, limpiadores de piel, productos para cabello, desodorantes, fragancias, maquillaje.

Envase

Tambor 230 kg / P 50 kgs

Manipulación/Almacenamiento

Manipulación:

- Lavarse a fondo después del manejo.

Almacenamiento:

- No utilizar aluminio para el almacenamiento de las soluciones acuosas.
- Se recomienda el almacenamiento exterior o separado.
- Aislar de materiales ácidos.

Precauciones de Seguridad

En caso de:

Ingestión: No induzca el vómito a menos que lo indique el personal médico. No dar nada por boca a una persona inconsciente. Si está consciente y alerta, enjuague la boca y dé a beber abundante agua.

Contacto con la piel: Lavar la piel inmediatamente con abundante agua y jabón durante al menos 15 minutos. Quítese la ropa y zapatos contaminados. Lavar la ropa antes de usarla nuevamente. Limpie completamente los zapatos antes de volver a usarlos.

Contacto con los ojos: Lavar los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos, elevando los párpados superior e inferior ocasionalmente para asegurar la remoción del químico. Obtener atención médica inmediatamente.

Garantía. Los datos que aquí se ofrecen tienen la intención de informar y se consideran exactos y fiables en la fecha de impresión. Los valores ofrecidos no se consideran una garantía y pueden verse modificados en cualquier momento sin aviso previo. Para más información sobre nuestros productos o sobre las especificaciones actuales, póngase en contacto con nuestro servicio técnico